



- A** POJÍŽDĚNÁ PLOCHA KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON
- B** POJÍŽDĚNÁ PLOCHA KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA
- C** POCHOZÍ A OBČAS POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA - ODLIŠNÁ BAREVNOST POJÍŽDĚNÁ/POCHOZÍ PLOCHA
- D** PARKOVACÍ STÁNÍ - VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA - PLOCHA ČÁSTEČNÉHO VSÁKU
- E** PARKOVACÍ STÁNÍ - VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA - PLOCHA ČÁSTEČNÉHO VSÁKU ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

POPIS UŽITÝCH LINIOVÝCH PRVKŮ:

- 1** - obrubník betonový, silniční, š. 100mm do bet. lože, zapuštěný / nadvýšený (+6 v místě separátních chodníků u napojení)
- 2** - obrubník betonový, záhonový, š. 60mm do bet. lože, zapuštěný / nadvýšený (pouze v místech potřeby vodící linie)

C DOPRAVA
M 1:500

ÚS "Z6.25"

FORMÁT: A2
DATUM: 11/2022

ZHOTOVITEL:
ING. JANA ZASCHÉ
ING. ARCH. ONDŘEJ NOVOSAD

POŘIZOVATEL:
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

